



Trähuset tillverkar sina stugor och produkter i Sorunda/Nynäshamn. Materialet vi använder i tillverkningen är svenska råvaror som kommer från leverantörer i Sverige. Undantaget är skruv och gångjärn som tillverkas i Asien. Företaget började sin verksamhet 1975 men övergick 1995 till stugproduktion på heltid.

Trähuset har ca 180 olika modeller och tar fram nya nästan varje år. Nya stugmodeller tar vi fram i samråd med våra återförsäljare och med hjälp av kunders önskemål och synpunkter. Vi är ledande i Sverige tack vare det breda sortimentet och kvalitén som vi kan erbjuda våra kunder. Stugorna levereras över hela Sverige och till Norge.

Stugorna levereras i färdiga väggblock. Golv, tak och bjälkar mm är kapade i färdiga längder klara för montering. Stugorna är omålade och inte isolerade. Stugan är emballerad med vävplast och klarar en längre tids förvaring. **Man bör kontrollera förpackningarna regelbundet. Dörr och fönsterpaketet ska förvaras under tak och inte direkt på mark. Lägg en plast/press under dörr/fönsterpaketet för att undvika fukt underifrån.**

Transport

Våra återförsäljare har fasta priser på frakter inom Sverige.

Isolering, skivor och panel mm.

Isolering och material till det invändiga köper ni genom den återförsäljare som sålt er stuga.

Vi har tagit fram en teknisk beskrivning, där vi anger yta och längd på det ni behöver för att inreda er stuga.

Verktyg till stugbygget.

Hammare, tumstock, måttband, fogsvars, kniv, stämjärn, vinkelhake, vattenpass, spikförsänkare, färgsnöre och yxa.

Skruvdragare och borrhasset kommer alltid till användning.

För Trähuset

Bo Olsson/Sören Olsson

Erik-4-1-2-3

Mått och vikt på paket. Består av 2 kolli

Transportsätt: Lastbil eller släpkärra

Längd 260 cm B 130 cm H 100 cm. Vikt ca 450 kg

Längd 220 cm B 90 cm H 20 cm. Vikt ca 50 kg

Virkes dimensioner

Golvbjälkar	45x70 mm
Takbjälkar	45x145 mm 1st 2st 45x70
Väggreglar	45x70
Ytterpanel	20x120
Tak och golv	22x95 Råspont gran
Vindskivor, vattbräda,	22x145-120 mm
Knutar och foder	22x120-95-70 mm
Dörr 80x185	Enkel dörr av liggande brädor. Erik-1
Dörr 80x185	Varmförrådsdörr 18° Erik-2-3

Invändiga mått Material du behöver för att inreda din stuga

Golvyta	4,0 m ²	Isolering 70 mm Blindbotten: board, plywood.
Takyta inne	5,5 m ²	Isolering 120 mm Luftning: masonit + läckt 19x34 mm 40 m
Väggyta	17 m ²	Isolering 70 mm Vindskydd: Vindväv
Total yta	26,5 m ²	Fuktspärr: Ångspärr av väv
Längd vägg	8 m	Sockel 8 m, taklist 10 m, foder dörr 5 m, fönster 3 m
Smygar: dörr, fönster		19x70 Hy 7 m
Vägghöjd invändigt		Sida 200 cm Gavel 235 cm
Yttertak	6,6 m ²	Längd varje sida: 2200x1500 mm
Låscylinder		1st 30 mm (oval)
Cylinderring		1st 10 mm
Cylindervred		1st
Dörrtrycke		1st
Tallriksventil rund		2st 100 mm