



Trähuset tillverkar sina stugor och produkter i Tyresö/ Stockholm. Materialet vi använder i tillverkningen är svenska råvaror som kommer från leverantörer i Sverige. Undantaget är skruv och gångjärn som tillverkas i Asien. Företaget började sin verksamhet 1975 men övergick 1995 till stugproduktion på heltid.

Trähuset har ca 180 olika modeller och tar fram nya nästan varje år. Nya stugmodeller tar vi fram i samråd med våra återförsäljare och med hjälp av kunders önskemål och synpunkter. Vi är ledande i Sverige tack vare det breda sortimentet och kvalitén som vi kan erbjuda våra kunder. Stugorna levereras över hela Sverige och till Norge.

Stugorna levereras i färdiga väggblock. Golv, tak och bjälkar mm är kapade i färdiga längder klara för montering. Stugorna är omålade och inte isolerade. Stugan är emballerad med vävplast och klarar en längre tids förvaring. **Man bör kontrollera förpackningarna regelbundet. Dörr och fönsterpaketet ska förvaras under tak och inte direkt på mark. Lägg en plast/press under dörr/fönsterpaketet för att undvika fukt underifrån.**

Transport

Våra återförsäljare har fasta priser på frakter inom Sverige.

Isolering, skivor och panel mm.

Isolering och material till det invändiga köper ni genom den återförsäljare som sålt er stuga.

Vi har tagit fram en teknisk beskrivning, där vi anger yta och längd på det ni behöver för att inreda er stuga.

Verktyg till stugbygget.

Hammare, tumstock, måttband, fogsvars, kniv, stämjärn, vinkelhake, vattenpass, spikförsänkare, färgsnöre och yxa.

Skruvdragare och borrhasset kommer alltid till användning.

För Trähuset
Bo Olsson/Sören Olsson

Pernilla

Mått och vikt på paket. Består av 1 kolli

Transportsätt: Lastbil eller släpkärra.

Längd 300 cm B 90 cm H 250 cm. Vikt ca 500 kg

Virkes dimensioner

Golvbjälkar	45x145 mm 4st
Takbjälkar	45x145 mm 3st
Väggreglar	45x70
Ytterpanel	19x120
Tak och golv	22x95 Råspont gran
Vindskivor, vattbräda	22x145-120 mm
Knutar, foder	22x120-95-70 mm
Dörr 70x160	Varmförrådsdörr 18°
Fönster 50 cm 1st	Runt med isolerglas.
Glastak ovan dörr	Härdat glas med rundade hörn.

Invändiga mått

Material du behöver för att inreda din stuga

Golvyta	3,7 m ²	Isolering 145 mm. Blindbotten: board, plywood.
Takyta inne	4,7 m ²	Isolering 120 mm. Luftning: masonit + läckt 19x34 mm 15 m
Väggyta	16 m ²	Isolering 70 mm. Vindskydd: Vindväv
Total yta	24,4 m ²	Fuktspärr: Ångspärr av väv
Längd vägg	8 m	Sockel 8 m, taklist 10 m. Foder dörrar 5 m.
Smyg: fönster 50 cm		Smyg Art nr: DR-05553-Fura, DR-05510846-MDF
Foder fönster 50 cm		Foder Art nr: DR-045391-Fura, DR-04539-MDF
		Ljungby Träindustri AB Tel-0372-103 46 www.dromfonstret.se
Smygar: dörrar		19x70 Hy 5 m
Vägghöjd invändigt		Fram 200 cm Bak 170 cm
Yttertak	6 m ²	Längd: 3000 x 1950 mm
Låscylinder		1st 30 mm (oval)
Cylinderring		1st 10 mm
Dörrtrycke		1st
Cylindervred		1st
Tallriksventil rund		2st