



Trähuset tillverkar sina stugor och produkter i Tyresö/ Stockholm. Materialet vi använder i tillverkningen är svenska råvaror som kommer från leverantörer i Sverige. Undantaget är skruv och gångjärn som tillverkas i Asien. Företaget började sin verksamhet 1975 men övergick 1995 till stugproduktion på heltid.

Trähuset har ca 180 olika modeller och tar fram nya nästan varje år. Nya stugmodeller tar vi fram i samråd med våra återförsäljare och med hjälp av kunders önskemål och synpunkter. Vi är ledande i Sverige tack vare det breda sortimentet och kvalitén som vi kan erbjuda våra kunder. Stugorna levereras över hela Sverige och till Norge.

Stugorna levereras i färdiga väggblock. Golv, tak och bjälkar mm är kapade i färdiga längder klara för montering. Stugorna är omålade och inte isolerade. Stugan är emballerad med vävplast och klarar en längre tids förvaring.

**Man bör kontrollera förpackningarna regelbundet. Dörr och fönsterpaketet ska förvaras under tak och inte direkt på mark. Lägg en plast/press under dörr/fönsterpaketet för att undvika fukt underifrån.**

### Transport

Våra återförsäljare har fasta priser på frakter inom Sverige.

### Isolering, skivor och panel mm.

Isolering och material till det invändiga köper ni genom den återförsäljare som sålt er stuga.

Vi har tagit fram en teknisk beskrivning, där vi anger yta och längd på det ni behöver för att inreda er stuga.

### Verktyg till stugbygget.

Hammare, tumstock, måttband, fogsvars, kniv, stämjärn, vinkelhake, vattenpass, spikförsänkare, färgsnöre och yxa.

Skruvdragare och borrhasset kommer alltid till användning.

För Trähuset

Bo Olsson/Sören Olsson

## Arholma-15-1-2-3

Mått och vikt på paket. Består av 2 kolli

Transportsätt: Lastbil med flakbredd 250 cm och öppningsbar långsida.

Längd 300 cm B 120 cm H 190 cm. Vikt ca 600 kg

Längd 650 cm B 90 cm H 90 cm. Vikt ca 800 kg

### Virkes dimensioner

Golvbjälkar	45x145 mm
Takstolar	45x145 mm
Väggreglar	45x70
Ytterpanel	20x120
Tak och golv	22x95 Råspont gran
Knutar, foder mm	22x120-95-70 mm
Glaspartier	80x185 härdat isolerglas
Dörr	Varmförrådsdörr 18° med isolerglas
Fönster 80x100	Öppningsbart med isolerglas med löstagbara spröjs
Fönster 50x50	Öppningsbart med isolerglas med löstagbara spröjs
Fönster	Runt 50x50 med isolerglas

### Invändiga mått      Material du behöver för att inreda din stuga

Golvyta	14,5 m <sup>2</sup>	Isolering 145 mm Blindbotten: board, plywood.
Takyta inne	18 m <sup>2</sup>	Isolering 120 mm Luftning: masonit + läckt 19x34 mm 40 m
Väggyta	33 m <sup>2</sup>	Isolering 70 mm Vindskydd: Vindväv
Total yta	66 m <sup>2</sup>	Fuktspärr: Ångspärr av väv
Längd vägg	13,5 m	Sockel 13 m, taklist 15 m, foder dörrar 6 m, fönster 16 m
<b>Smyg: fönster 50 cm</b>		Smyg Art nr: DR-05553-Fura, DR-05510846-MDF
<b>Foder fönster 50 cm</b>		Foder Art nr: DR-045391-Fura, DR-04539-MDF
		Ljungby Träindustri AB Tel-0372-103 46 <a href="http://www.dromfonstret.se">www.dromfonstret.se</a>
Smygar: dörrar		19x70 Hy 16 m
Vägghöjd invändigt		215-220 cm
Yttertak	21,5 m <sup>2</sup>	Längd varje sida 5400x2000 mm
Låscylinder		1st 30 mm (oval) <b>Arholma15-3 2st</b>
Cylinderring		1st 10 mm <b>Arholma15-3 2st</b>
Dörrtrycke		1st <b>Arholma15-3 2st</b>
Cylindervred		1st <b>Arholma15-3 2st</b>
Tallriksventiler rund		2st 100 mm