



Trähuset tillverkar sina stugor och produkter i Tyresö/ Stockholm. Materialet vi använder i tillverkningen är svenska råvaror som kommer från leverantörer i Sverige. Undantaget är skruv och gångjärn som tillverkas i Asien. Företaget började sin verksamhet 1975 men övergick 1995 till stugproduktion på heltid.

Trähuset har ca 180 olika modeller och tar fram nya nästan varje år. Nya stugmodeller tar vi fram i samråd med våra återförsäljare och med hjälp av kunders önskemål och synpunkter. Vi är ledande i Sverige tack vare det breda sortimentet och kvalitén som vi kan erbjuda våra kunder. Stugorna levereras över hela Sverige och till Norge.

Stugorna levereras i färdiga väggblock. Golv, tak och bjälkar mm är kapade i färdiga längder klara för montering. Stugorna är omålade och inte isolerade. Stugan är emballerad med vävplast och klarar en längre tids förvaring.

Man bör kontrollera förpackningarna regelbundet. Dörr och fönsterpaketet ska förvaras under tak och inte direkt på mark. Lägg en plast/press under dörr/fönsterpaketet för att undvika fukt underifrån.

Transport

Våra återförsäljare har fasta priser på frakter inom Sverige.

Isolering, skivor och panel mm.

Isolering och material till det invändiga köper ni genom den återförsäljare som sålt er stuga.

Vi har tagit fram en teknisk beskrivning, där vi anger yta och längd på det ni behöver för att inreda er stuga.

Verktyg till stugbygget.

Hammare, tumstock, måttband, fogsvars, kniv, stämjärn, vinkelhake, vattenpass, spikförsänkare, färgsnöre och yxa.

Skruvdragare och borrhasset kommer alltid till användning.

För Trähuset
Bo Olsson/Sören Olsson

Rasken-20-1-2

Mått och vikt på paket. Består av 5 kolli.

Transportsätt: Lastbil med flakbredd 250 cm och öppningsbar långsida.

Längd 420 cm B 90 cm H 75 cm. Vikt ca 400 kg

Längd 300 cm B 90 cm H 70 cm. Vikt ca 400 kg

Längd 250 cm B 145 cm H 150 cm. Vikt ca 500 kg

Längd 751 cm B 20 cm H 5 cm. Vikt ca 100 kg

Längd 220cm B 90 cm H 55 cm. Vikt ca 100 kg

Virkes dimensioner

Golvbjälkar	45x145 mm
Takbjälkar	45x145 mm, 45x195 Nockbjälke
Väggreglar	45x95
Ytterpanel	20x120
Tak och golv	22x95 Råspont gran
Vindskivor, vattbräda	22x145-120 mm
Knutar, foder	22x120-95-70 mm
Dörr 80x185	Varmförrådsdörr 18° med isolerglas
Fönster 80x100 3st	Öppningsbart med isolerglas

Invändiga mått

Material du behöver för att inreda din stuga

Golvyta	19,5 m ²	Isolering 145 mm. Blindbotten: board, plywood.
Takyta inne	23 m ²	Isolering 120 mm. Luftning: masonit + läckt 19x34 mm 40 m
Väggyta	44 m ²	Isolering 95 mm. Vindskydd: Vindväv
Total yta	88 m ²	Fuktspärr: Ångspärr av väv
Längd vägg	16 m	Sockel 16 m, taklist 19 m, foder dörr 5 m, fönster 16 m
Vägghöjd invändigt		Sida 215 cm Gavel 250 cm
Smygar: dörr, fönster		19x70 Hy 28 m
Yttertak	31,6 m ²	Längd varje sida 7920 x 1900 mm
Låscylinder		1st 30 mm (oval)
Cylinderring		1st 10 mm
Dörrtrycke		1st
Cylindervred		1st
Tallriksventil rund		1st 100 mm